



- Detektori prozora/vrata koristi se za otkrivanje otvaranja, kada se magnet i senzor razdvoje.
- Koristiti:
  - u kombinaciji sa preklopnim jedinicama za automatsku kontrolu svetla, garažnih vrata, kapije itd.
  - uz pomoć pametne RF kutije, otkrivanje se može prikazati na vašem pametnom telefonu u obliku obaveštenja, alarmi se čuvaju u istoriji koja se vizualizuje u aplikaciji iHC.
- Anti-tamper funkcija: funkcija protiv neovlašćenih intervencija, alarm se aktivira ako postoji neovlašćeno aktiviranje detektora.
- Napajanje: 1x 3 V CR 2032 baterija, trajanje baterije je oko 1 godine, zahvaljujući mogućnosti isključivanja LED indikacija moguće je produžiti do 3 godine.
- „Low Battery” - upozorenje o praznoj bateriji u vašoj iHC aplikaciji.
- Detektori su kompatibilni sa preklopnim komponentama označenim RFIO2 komunikacijskih protokola i komponentama eLAN-RF sistema.
- Komunikacija sa dvosmernim protokolom RFIO.

Tehnički parametri		RFWD-100
Napon napajanja	1x 3 V CR 2032 baterija	
Indikator prazne baterije:	da	
<b>Kontrola</b>		
Komunikacijski protokol:	RFIO	
Frekvencija:	866–922 MHz (za više informacija pogledati na str. 76)	
Funkcija repetitora:	ne	
<b>Ostali podaci</b>		
Radna temperatura:	-10 do +50°C	
Stepen zaštite:	IP20	
Boja:	bela	
Dimenzija:	25 x 75 x 16 mm	
Dimenzija magnet:	15 x 75 x 14 mm	